


Aufstellplan

Maschinenumgebung 1 m Platz freihalten!



Zusatzinformation

Gewicht Maschinenkörper (Tank + Generator): 3.400 kg
 Höhe der Maschine: 2.100 mm
 Breite der Maschine: 2.000 mm

Erforderliche Mindestmaße für
 Tür-/Tordurchgänge (BxH) 2.200 x 2.200 mm

- 1: Stromanschluß
 3 Phasen 400 V / AC, PE
 $\pm 10\%$, 50/60 Hz
 Absicherung Zuleitung mindestens 35 A träge

**Ggf. Generatorabhängig ist ein Transformator erforderlich
 Zur Maschine gehört ein Transformator mit den
 Maßen BxTxH (0,8 m x 0,35 m x 0,9 m)
 Gewicht 199 kg**

Der Transformator ist in einem Abstand von max. 5 m zur Maschine zu platzieren. Hierbei ist die max. Kabellänge zum Querschnitt zu berücksichtigen. Die Daten sind aus den Unterlagen des Transformators zu entnehmen. (Kabel nicht im Lieferumfang)
 Der Anschluß des gelieferten Transformators muss aufgrund der regional unterschiedlichen Bestimmungen der Stromversorger durch die kundenseitig bereitgestellten Elektriker erfolgen.

- 2: Pneumatikanschluß 5-7 kgf/cm³ » 500-700 kpa
 Luftmenge minimal 42 l/min, (mehr als 75 l/min bei AT System mit 0,1 mm Drahtdurchmesser)
 3/8" Schlauchanschluß
- 3: Netzwerkanschluß
- 4: Die Erodieranlage sollte auf einem geeigneten harten Industrieboden, vorzugsweise verdichtetem Betonboden, aufgestellt werden. Nicht zum Leistungsumfang von MITSUBISHI gehören eventuell erforderlich werdende Abschirmmaßnahmen gemäß EMV Richtlinie.

